



## Telecamere a Colori


modello	DESCRIZIONE	PREZZO SUGGERITO Utente Finale
---------	-------------	--------------------------------


**1/4"**  **Micro Dome e Covert Camera**  

CF-202      CF-400      CF-420


WV-CF202E	Ris. >330 linee, 5 lux (ottica 3,8mm f 2.0 inclusa) Alim. 12Vcc (80mA)	508,71	985 .000
WV-CF400E	Ris. >380 linee, chassis sensore piroelettrico . Alimentatore e ottica inclusi	375,46	727 .000
WV-CF420E	Ris. >380 linee, chassis rivelatore fumi . Alimentatore e ottica inclusi	375,46	727 .000


€      digital 

**1/3"**  **Serie - CP230 : 480 linee - 1,5 lux (F 1,2)**


**digital** 


WV-CP230/GE4	Ris. >480 linee DIGITAL sens. 1,5 lux F 1,2 alimentazione 220Vca S/N = 50dB	469,98	910 .000
WV-CP232EE4	Ris. >480 linee DIGITAL sens. 1,5 lux F 1,2 alimentazione 12Vcc S/N = 50dB	469,98	910 .000
WV-CP234EE4	Ris. >480 linee DIGITAL sens. 1,5 lux F 1,2 alimentazione 24Vca S/N = 50dB	469,98	910 .000

**1/3"**  **Serie - CF250 : 480 linee - 5 lux (F 1,6)**


**SUPER DYNAMIC** 

WVCF250/G	DIGITAL -Ris. > 480 linee, 2 lux F1,2 -S/N 50dB alimen. 220Vca	1.267,90	2.455 .000
WVCF254/G	DIGITAL -Ris. > 480 linee, 2 lux F1,2 -S/N 50dB alim. 12Vcc/24Vca	1.267,90	2.455 .000
WVCF1WAE	Optional Dome cover	117,24	227 .000
WV-Q100A	Supporto a soffitto	89,35	173 0,00


**1/3"**  **Serie - CP460 : 480 linee - 0,8 lux (F 1,4)**

**Super Dynamic SDII** 

WV-CP460/G	DIGITAL -Ris. > 480 linee, 0,8 lux F1,4 -S/N 50dB alimen. 220Vca	797,93	1.545 .000
WV-CP464E	DIGITAL -Ris. > 480 linee, 0,8 lux F1,4 -S/N 50dB alim. 12Vcc/24Vca	797,93	1.545 .000

**1/2"**  **Serie - CL830 : 480 linee - 1,5 lux (F 1,2)**

**Built-in Motion Detector**

**1/2" FIT CCD** **digital** 

WVCL830/G	DIGITAL -Ris. > 480 linee - sens. 2 lux F 1,4 alimentazione 220Vca	1.403,73	2.718 .000
WVCL834E	DIGITAL -Ris. > 480 linee - sens. 2 lux F 1,4 alimentazione 12Vcc	1.403,73	2.718 .000
WVCLR830/G	DIGITAL -Ris. > 480 linee - sens. 2 lux F 1,4 linea seriale RS-485	1.403,73	2.718 .000
WVCLR834E	DIGITAL -Ris. > 480 linee - sens. 2 lux F 1,4 linea seriale RS-485	1.403,73	2.718 .000

### Accessori per telecamere

WV-RM70E	Controllo remoto per telecamere tramite cavo coassiale	1.112,73	2.155 .000
CKS600	Custodia da esterno climatizzata, alim. 220Vca completa di staffa a parete grado di protezione IP65	232,41	450 .000
MSTP	Sraffa di fissaggio a parete per telecamere	90,38	175 .000